

NØRDIS kasetiniai oro kondicionieriai

WiFi | Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- Orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl puikiai tinka naudoti didelėse erdvėse.
- Bioniniu principu pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
- Dėl Insight Sensoric intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu. Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ankstesnę padėtį. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Integruotas “Wi-Fi” modulis leidžia valdyti oro kondicionierių išmaniuoju telefonu;

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIC-NOA 12	3,5	3,8	1/4”-3/8”	1272,06	1539,20
NIC-NOA 18	5,2	5,5	1/4”-1/2”	1451,68	1756,54
NIC-NOA 24	7,0	7,6	3/8”-5/8”	1826,16	2209,65
NIC-NOA 30	8,7	9,3	3/8”-5/8”	2377,46	2876,73
NIC-NOA 36	10,5	11,1	3/8”-5/8”	2724,61	3296,78
NIC-NOA 36-3	10,5	11,1	3/8”-5/8”	2649,57	3205,98
NIC-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8”-5/8”	3204,69	3877,68
NIC-NOA 55-3	15,2	18,1	3/8”-5/8”	3363,57	4069,92
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80
KJR-120X2	Laidinis valdiklis LCAC įrenginiams (NIF, NIC, NID). Gali būti montuojamas su WIFI moduliu WF-60A1.			99,38	120,25

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.