

NØRDIS grindiniai-palubiniai oro kondicionieriai

Inverter Technology | R32 | 3 metų garantija

- Šildymas iki -20 °C, vėsinimas +50 °C temperatūros;
- Energijos vartojimo efektyvumo klasė – A++/A+;
- 3D oro srautas - įrenginys turi automatinę horizontalaus ir vertikalaus oro paskirstymo funkciją, kuri užtikrina tolygų oro srautą.
- 4 krypčių oro įsiurbimas padeda cirkuliuoti orą visoje patalpoje, užtikrinant jo švarą ir tolygų temperatūros palaikymą.
- Šildymo metu oras nukreipiamas žemyn ir paskirstomas visame grindų plote. Taip pagerinamas šildymo efektyvumas.
- Išorinis blokas komplektuojamas su dugno ir kompresoriaus pašildymo tenais.
- Lankstus montavimas ir universalus dizainas

Modelis	Vėsinimo galia, kW	Šildymo galia, kW	Vamzdžių diametrai	Rekomenduojama pardavimo kaina be PVM, €*	Rekomenduojama pardavimo kaina su PVM, €
NIF-NOA 18	5,2	5,5	1/4”-3/8”	1339,87	1621,24
NIF-NOA 24	7,0	7,6	3/8”-5/8”	1664,30	2013,80
NIF-NOA 36	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2565,95	3104,80
NIF-NOA 36-3	10,5	11,7	3/8”-5/8”	2490,90	3013,99
NIF-NOA 48-3	14,0	16,1	3/8”-5/8”	3097,08	3747,47
NIF-NOA 55-3	15,8	18,1	3/8”-5/8”	3249,52	3931,92
WF-60A1	WIFI modulis LCAC įrenginiams (NIF, NID). Naudojamas su KJR-120X2 laidiniu valdikliu.			70,00	84,70
KJR-120N	Laidinis valdiklis su WIFI moduliu LCAC įrenginiams. Tinka įrenginiams: NIF, NIC, NID, NIR.			80,00	96,80
KJR-120X2	Laidinis valdiklis LCAC įrenginiams (NIF, NIC, NID). Gali būti montuojamas su WIFI moduliu WF-60A1.			99,38	120,25

* Rekomenduojama pardavimo kaina (RPK) yra pateikiama tik rekomendaciniais tikslais.